

その窓際、
暑くないですか？ 暗くないですか？
大きな工事は要りません。
その窓に、アカリナ コントラクト※を
付けるだけ。

※採光ブラインド「アカリナ」は、製品の仕様・保証内容やサービスの違いで法人用と個人用がございます。
法人用のアカリナは、AKARINA contract（アカリナ コントラクト、以下「アカリナC」という）です。

 **AKARINA**
contract

採光ブラインド アカリナ コントラクト

 **GOOD DESIGN**



AKARINA View

アカリナビュー


アカリナビューとは、採光ブラインド「アカリナ」を使用したサイネージ・イルミネーションの総称です。
アカリナCの採光性能を利用して、室内側からアカリナCにプロジェクターで投射するだけで、窓がデジタルサイネージに。非常に低コストで、サイズや内容は簡単・自由に変更可能。大型デジタル広告・会社PRなど、手軽にご導入いただけます。室内側にLED照明を設置すると、アカリナCの透過拡散効果で窓全面をイルミネーションとして活用できます。アカリナCは写真、イラスト、ロゴなどを直接プリント可能。夜間、室内照明を点けると、内照式看板のようにプリントをハッキリと浮かび上がらせます。



アカリナC + プロジェクター



アカリナC + LED



アカリナC + プリント




HP



YouTube

アカリナCのスラットは5種類

タテ型・ヨコ型の2タイプから選べます(写真、性能数値はヨコ型)




ミルキー 70

可視光線透過率 61.9%
紫外線遮蔽率 99.8%

防炎

採光

遮熱




ミルキー 50

可視光線透過率 41.8%
紫外線遮蔽率 100%

防炎

採光

遮熱



eco35※1

プラスチック中に再生材料 85%以上使用
第18118001号

可視光線透過率 30.6%
紫外線遮蔽率 99.6%

防炎

採光

遮熱



リフレクト※2

可視光線透過率 5.5%
紫外線遮蔽率 99.9%
日射熱取得率 0.17ηA

防炎

採光

遮熱



きなり※3 因州和紙 100%

可視光線透過率 34.2%
紫外線遮蔽率 97.9%

非防炎

採光

遮熱

※1 eco35はヨコ型のみ。タテ型はございません。

※2 リフレクト タテ型は可視光線透過率6.7%、日射熱取得率0.19ηA。

※3 きなりは繊維のため一定の率が取得できません。

・自然光による採光システムの為、設置面積、方角により数値が異なります。

ハイブリッド

アカリナC hybrid

特許出願中


光を透過・拡散して明るくするスラットと、反射・拡散して遮熱するスラットを自由に組み合わせて快適な空間を作る、オーダーメイドのブラインド。暑い、暗いをまとめて解決します。

・ハイブリッドはヨコ型のみです。

事例

1


目線の高さだけ光を抑えたい



事例

2

モニターへの映り込みが気になる



事例

3

室内が暑くて大変だけど明るくしたい

